



Produkt Ładowarka przydomowa 1 faza 7,2kW



Ładowarka przydomowa 1 faza 7,2kW

Cena : 5 425,00 zł cena zawiera podatek VAT

Opis

Przydomowa 1 faza 7,2kW - 32A, gniazdo typ 2 tablicowe

Najmniejsza stacja ładowania samochodów elektrycznych na świecie współpracuje ze wszystkimi markami samochodów elektrycznych. Idealnie nadaje się do zastosowania w przydomowych garażach. Kompaktowa obudowa pozwala ograniczyć potrzebne do instalacji miejsce do minimum. Dzięki obudowie wykonanej z bardzo wytrzymałego mechanicznie i odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa stacja nadaje się do instalacji na zewnątrz, również w zewnętrznych parkach ładowania samochodów elektrycznych i „pół-publicznych” obszarach takich jak: hotele, parkingi firmowe, parkingi w centrach handlowych itp..

Urządzenie jest skonfigurowane fabrycznie i gotowe do użycia, a konieczne jest tylko przyłączenie go przez uprawnionego elektryka do wydzielonej linii elektrycznej. Prąd ładowania jest ustawiany indywidualnie, zależnie od możliwości lokalnej sieci elektrycznej i przydzielonych przez zakłady energetyczne mocy. Samochód elektryczny ładowany jest delikatnie i wydajnie przez co wydłużane jest życie baterii.

Różnorodność wariantów pozwala optymalnie dobrać urządzenie do możliwości energetycznych miejsca ładowania samochodu elektrycznego. Stacje ładowania dostępne są w wersjach 1 fazowe: 16A (3,6 kW), 32A (7,2 kW) i trójfazowe 16A, (11 kW), 32A (22 kW). Złącze ładowania może być tablicowe lub na przewodzie (zwykłym lub spiralnym) w obu typach: Type 1 i Type 2.

Specyfikacja

Nazwa produktu - typ **EVSE572; eMH1**

Znamionowe napięcie zasilające **230V**

Znamionowe obciążenie gniazda ładowania **32A (7,2KW)**

Tryb ładowania **IEC 61851-1 Mode 3**

Typ wtyku ładowania **Typ 2**

Długość kabla do wtyku ładowania **Bez przewodu**

Stopień ochrony IP gniazda ładowania **IP54**

Możliwe miejsce instalacji **Na zewnątrz/wewnątrz**

Zakres temperatur pracy **-25°C do 50°C**

Protokół komunikacji z systemem zarządzania **IEC61851-1 Mode 3, interface RS485**

Obsługa pracy w sieci IT **RS485**

czytnik RFID **Nie**

Płatność **Nie**

Autoryzacja użytkownika **Nie**

Samodzielna praca urządzenia **Tak**

Wymiary (WxSzxG) [mm] **482x226x143**

Waga [kg] **3,10**

Opcje **Wyposażona w:**

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe typ A, 30mA Pomiar upływności po stronie stałego prądu

Serwis w Polsce **Tak**

Gwarancje **12 miesięcy**

Adres Firmy:

Armii Krajowej 81, 96-314 Baranów